



## PW H50

- Pression (bars/MPa) 40-180
- Débit (l/h) 400-800
- Température de sortie (°C) 30-140
- Phase vapeur oui
- Tension (Ph - V - Hz/A3-400-50/8.5 / 3-400-50/8.5 / 3-400-50/9,7 / 3-400-50/9,7
- Puissance (absorbée en kW) 5
- Rotation moteur/pompe (tr/min) 4-1400
- Type de pompe (culasse / pistons) en ligne (à bielles)/laiton/ céramique
- Accouplement moteur/pompe direct avec joint de lubrification
- Vanne by-pass séparé muni d'un réglage de pression
- Réservoir eau oui
- Réservoir fioul 25
- Réservoir détergent (l) 22
- Distributeur de détergent haute pression
- Système anti-calcaire oui
- Capacité réservoir anti-calcaire (l) 2,3
- Type de chaudière inox
- Serpentin (m) 24
- Puissance chaudière (W) 40
- Consommation de fioul (temp. max) (kg/h) 3,2
- Poids (kg) 100 / 108
- Dimensions l x L x h (cm) 110x70x81
- Structure Capot polypro injecté incassable
- Versions 2 roues fixes 1 roue pivotante
- Poignée IPPR40020
- Lance P 70LCPR40087
- Buse HPUGLN49986
- Flexible HPTBAP25324 (10 m)
- Heures Maxi/Jour 4

Prix promo HT 2 390.00€